Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiete
FLUIJET® 1725	FLUIJET® 1725 ist ein Dispergier- und Stabilisierungsadditiv auf Basis eines anionischen Polymers für organische und anorganische Pigmente sowie Sublimations-/Dispersionsfarbstoffe in wässrigen Systemen.	FLUIJET® 1725 ist ein universelles polymeres Dispergieradditiv, das in der Lage ist, organische und anorganische Pigmente in Wasser und/oder wasserbasierten Systemen (Wasser-Glykol- oder Wasser-Alkohol-Systeme) sowie Dispersionsfarbstoffe für Sublimationsanwendungen zu dispergieren und zu stabilisieren. Es bietet eine hohe Dispergiereffizienz, eine hervorragende Pigment-/Farbstoffbenetzung und niedrigviskose Pigmentdispersionen und verhindert durch eine gute sterische Stabilisierung die Flockulation von Pigmenten/Farbstoffen bei der Lagerung.
FLUIJET® 1726	FLUIJET® 1726 ist ein polymeres Dispergier- und Stabilisierungsadditiv für Sublimations-/Dispersionsfarbstoffe in wasserbasierten Systemen.	FLUIJET® 1726 ist ein polymeres Dispergieradditiv, das speziell für Sublimations-/Dispersionsfarbstoffe (Wasser-Glykol-Systeme) geeignet ist. Es bietet eine hohe Dispergiereffizienz, verhindert die Flockulation von Farbstoffen bei der Lagerung, bietet niedrigviskose Pigmentdispersionen mit guter Stabilität in wässrigen Formulierungen, ist mit einer breiten Palette von Glykolen in wässrigen Mischungen kompatibel und ist im Vergleich zu herkömmlichen Dispergieradditiven speziell für den Einsatz in Sublimationsanwendungen entwickelt.
FLUIJET® 1730	FLUIJET® 1730 ist ein Dispergier- und Stabilisierungsadditiv auf Basis eines anionischen Polymers für organische Pigmente in wasserbasierten Inkjet-Formulierungen.	FLUIJET® 1730 ist ein polymeres Dispergieradditiv mit pigment-affinen Gruppen, das in der Lage ist, organische Pigmente in Wasser und/oder wasserbasierten Systemen (Wasser-Glykol- oder Wasser-Alkohol-Systemen) zu dispergieren und zu stabilisieren. Das Produkt wird besonders zur Stabilisierung von Phthalocyanin-, Chinacridon- und Diarylid-Pigmenten empfohlen und bietet eine hohe Dispergiereffizienz, verhindert die Flockulation von Pigmenten bei der Lagerung durch eine gute sterische Stabilisierung und bietet eine breite Kompatibilität mit polymeren Bindemitteln, die typischerweise in wasserbasierten Inkjet-Tinten verwendet werden.

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiete
FLUIJET® 1731	FLUIJET® 1731 ist ein VOC-armes Dispergier- und Stabilisierungsadditiv auf Basis eines anionischen Polymers für organische Pigmente in wasserbasierten Inkjet-Formulierungen.	FLUIJET® 1731 ist ein VOC-armes polymeres Dispergieradditiv mit pigment-affinen Gruppen, das in der Lage ist, organische Pigmente in Wasser und/oder wasserbasierten Systemen (Wasser-Glykol- oder Wasser-Alkohol-Systeme) zu dispergieren und zu stabilisieren. Das Produkt wird besonders zur Stabilisierung von organischen Phthalocyanin-, Chinacridon- und Diarylid-Pigmenten empfohlen. Die erhaltenen Pigmentdispersionen können in Kombination mit wässrigen Polyurethan- oder Acrylat-Dispersionen eingesetzt werden.
FLUIJET® 1735	FLUIJET® 1735 ist ein VOC-armes Dispergier- und Stabilisierungsadditiv auf Basis eines anionischen Polymers für organische Pigmente in wasserbasierten Inkjet-Formulierungen.	FLUIJET® 1735 ist ein VOC-armes polymeres Dispergieradditiv mit pigment-affinen Gruppen, das in der Lage ist, organische Pigmente in Wasser und/oder wasserbasierten Systemen (Wasser-Glykol- oder Wasser-Alkohol-Systeme) zu dispergieren und zu stabilisieren. Das Produkt wird besonders zur Stabilisierung von organischen Phthalocyanin-, Chinacridon- und Diarylid-Pigmenten empfohlen. Die erhaltenen Pigmentdispersionen können in Kombination mit wässrigen Polyurethan- oder Acrylat-Dispersionen eingesetzt werden.
FLUIJET® DS 19	FLUIJET® DS 19 ist ein Dispergier- und Stabilisierungsadditiv auf Basis anionischer und nichtionischer Tenside für organische Pigmente.	FLUIJET® DS 19 ist ein polymeres Dispergieradditiv, das in der Lage ist, organische Pigmente in Wasser und/oder wasserbasierten Systemen (Wasser-Glykol- oder Wasser-Alkohol-Systeme) mit besonderem Fokus auf PV 23 zu dispergieren und zu stabilisieren.
IDROL® H 20 F	IDROL® H 20 F ist ein pastöser Emulgator auf Fettsäurebasis, der speziell für Alkydharze und deren Formulierungen entwickelt wurde.	IDROL® H 20 F ermöglicht die Einarbeitung von bis zu 20% Wasser in lösemittelhaltige Lacke und ist speziell für alle Produkte auf Basis von Langöl- und Mittelölalkyden ausgelegt.